

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: **LORENCIC Klebspachtel grau/weiß**
Überarbeitungsdatum: September 2006

01. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Hersteller/Lieferant:

Quarzolith Putz- u. Mörtelerzeugung

Straße/Postfach:

Dorfstrasse 5

Nat.-Kenn./PLZ/Ort:

A-5101 Bergheim

Telefon/Telefax:

0662 452125 / 0662 454832

Auskunftgeber Bereich:

Labor Weitwörth, 06272 771871

Notfallnummer:

Tel.: +43 (0)1/406 43 43 (Vergiftungsinformationszentrale)

02. Mögliche Gefahren

Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung

XI reizend

Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

R 36 / R 41 reizt die Augen

R 38 reizt die Haut

bildet mit Wasser eine Lauge

03. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Werktrockenmörtel nach EN 998-1 bestehend aus mineralischen Bindemitteln und Zuschlagsstoffen. Die Zubereitung ist „chromatarm“ im Sinne der TRGS 613.

Angabepflichtige Inhaltsstoffe

CAS Nummer	Bezeichnung	Gehalt	Kennz.	R-Sätze
1305-62-0	Calciumhydroxyd	1 – 10%	XI	36, 38
65997-15-1	Portlandzement	10 – 15%	XI	36, 38

Identifikationsnummer

266-043-4 (Einecs-Nr.) für Portlandzement

215-137-3 (Einecs-Nr.) für Calciumhydroxyd

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: **LORENCIC Klebepachtel grau/weiß**
Überarbeitungsdatum: **September 2006**

04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Sind nur bei unbeabsichtigtem Kontakt und bei größeren Mengen erforderlich.

Nach Einatmen/Verschlucken

reichlich Wasser in kleinen Portionen trinken, Arzt konsultieren

Nach Hautkontakt

Mit Wasser abwaschen

Nach Augenkontakt

Mit viel Wasser spülen, Augenarzt konsultieren

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Nz, nicht brennbar

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Maßnahmen

nicht zutreffend

Umweltschutzmaßnahmen

Unkontrollierten Abfluss in Kanal nach Wasserzutritt vermeiden

Verfahren zur Reinigung

Mechanisch trocken aufnehmen

Zusätzliche Hinweise

Erhärtet nach Kontakt mit Wasser und kann anschließend als Bauschutt entsorgt werden.

07. Handhabung und Lagerung

Hinweis zum sicheren Umgang

In geschlossenen Behältern oder Verpackung transportieren

Angaben zu den Lagerbedingungen

Vor Feuchtigkeit schützen, trocken lagern

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: **LORENCIC Klebspachtel grau/weiß**

Überarbeitungsdatum: **September 2006**

08. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

Allg. Staubgrenzwert gem. Mak-Werteliste, Feinstaubkonzentrat max. 6 mg/m³,
Gesamtstaubkonzentration max. 15 mg/m³

Atemschutz

Feinstaubmaske

Handschutz

Schutzhandschuhe aus Gummi o.ä.

Augenschutz

Schutzbrille

Körperschutz

Nicht zutreffend

Angaben zur Arbeitshygiene

Vor der Arbeit Hautpflegesalbe auftragen

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Aggregatzustand:

Pulver

Farbe :

Weiß oder grau

Geruch :

geruchlos

Sicherheitsrelevante Daten

Dichte :

1,40 g/cm³

Wasserlöslichkeit:

1,65 g/l

pH-Wert:

ca. 11,5-13

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: **LORENCIC Klebspachtel grau/weiß**Überarbeitungsdatum: **September 2006****10. Stabilität und Reaktivität****Zu vermeidende Bedingungen**

Feuchtigkeitszutritt

Zu vermeidende Stoffe

nicht zutreffend

11. Toxikologische Angaben

nicht zutreffend

12. Umweltsbezogene Angaben**Andere schädliche Wirkungen**

Darf nicht unkontrolliert in Gewässer gelangen.

Störungen durch pH-Wert Anhebung

13. Hinweise zur Entsorgung**Empfehlung**

mit Wasser anrühren, erhärten lassen und als Bauschutt entsorgen

Verpackung / Verunreinigte Verpackung

restlos entleeren, bei Sammelstelle abgeben

14. Angaben zum TransportUnterliegt nicht den internationalen Gefahrenvorschriften Straße, Schiene,
Binnenwasserstraßen, Seeverkehr sowie Zivilluftfahrt**15. Rechtsvorschriften****Stoffsicherheitsbeurteilung****Kennzeichnung**

nach EU Richtlinien

Symbol

„XI“ reizend

Gefahrenbestimmende Komponente für die Etikettierung enthält:**R-Sätze**

R 36/38 reizt die Augen und die Haut

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname: **LORENCIC Klebspachtel grau/weiß**
Überarbeitungsdatum: September 2006

S-Sätze

- S 2 darf nicht in Hände von Kindern gelangen
- S 22 Staub nicht einatmen
- S 24/25 Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden
- S 26 bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen
- S 37 geeignete Schutzhandschuhe tragen

Nationale Vorschriften

Keine Abweichung von EG-Einstufung

Wassergefährdungsklasse

Klasse : WGK 1 (Selbsteinstufung)

16. Sonstige Angaben

Sonstige Hinweise

Die Angaben stützen sich auf den derzeitigen Stand unserer Kenntnisse.
Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.