

**Fonalfeldolgozó és
Műszakiszövet-gyártó Bt.**
Bezerédj Pál tér 1, H-7130 Tolna
Pf.: 33
Tel.: (00 36) 74/540-200 Fax: (00 36) 74/540-243 e-Mail: info@tolnatext.hu

Leistungserklärung Nr. TNYE00013/2013

1. Einzelcode des Produkttyps für Identifizierung: **41-345 LS-L/R**
 2. Bestimmung des Produktes:
Die Glasfasernetze können zur Verstärkung von Verputzen in allgemeinen Bereichen Innen und Außen angewandt werden.
 3. Name und Anschrift des Herstellers:
Tolnatext Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt, Bezerédj tér 1, 7130 Tolna.
 4. Name und Benachrichtigungsanschrift der bevollmächtigten Vertreterin:
**Klára Pilisiné Borza
Bezerédj tér 1, 7130 Tolna.**
 5. System oder Systeme für die Bewertung und die Überprüfung der Ständigkeit der Leistung der Bauprodukte gem. Anlage Nr. V.:
**System Nr. 4. (ÉMI)
2+ WIEN ZERT**
 6. Die Herstellererklärung ist nach **der technischen Genehmigung für Bauwesen Nr. ÉME: A-190./2001. der ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG (ÉMI NONPROFITGESELLSCHAFT FÜR GÜTEKONTROLLE UND INNOVATION FÜR BAUWESEN MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG) gefertigt worden.**
Die Art und Weise der Bestätigung der Eignung erfolgt nach der Anlage Nr. 4. gem. der gemeinsamen Verordnung Nr. 3/2003 (I.25.) der Ministerien BM-GKM-KvVM im System (4), nach den Anweisungen der ETAG 004.
- Es wird nach dem Eignungszertifikatssystem A 2+ von dem Zertifikat über unsere innere Produktionskontrolle Nr. 0035/04 vom Amt der Wiener Landesregierung- Zertifizierungsstelle für Bauprodukte WIEN ZERT bestätigt.**


7. Die Leistung nach der Erklärung:

Grundsätzliche Eigenschaften	Leistung	Harmonisierte technische Vorschriften (Prüfverfahren)
Nutzungssicherheit: Reißfestigkeit in Ketten- und Schussrichtung	Kette: ≥ 40 N/mm, Schuss: ≥ 40 N/mm	ETAG 004 5.6.7.1
Dauerhaftigkeit nach Lagerung in Lauge auf Zimmertemperatur 28 Tage lang:	Kette: ≥ 20 N/mm, Schuss: ≥ 15 N/mm , bzw. 50%	ETAG 004 5.6.7.1.2
sonstige Eigenschaften: - Faserzahl 1/10 cm, Kette/Schuss - Maschengröße (mm) - Dicke (mm) - Flächenmasse (g/m ²) - Glühverlust bei 625 Grad	$\geq 8/7,5$ Faserbündel $\geq 11,8/12,4$ 0,5-0,8 ≥ 110 g/m ² ≥ 18 %	ETAG 004 Punkt C.6.1 ETAG 004 Punkt C.6.2

8. Die Leistung des unter Punkt 1. bestimmten Produktes entspricht der unter Punkt 7. angegebenen Leistung gem. Erklärung.

Für das Erteilen dieser Leistungserklärung ist ausschließlich der unter Punkt 3. bestimmte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichende Person im Namen und von der Seite des Herstellers:


Klára Pilisiné Borza
Leiterin für Qualitätsmanagement

TOLNATEXT Fonalfeldolgozó és
Műszakiszövet-gyártó Bt.
7130 TOLNA, Bezerédj P. tér 1. Pf.: 33
Tel.: 74/540-200 Telefax: 74/540-242
XXVI.

Tolna, 01.07. 2013