

Izjava o uporabnostnih lastnostih DoP-12/0457

Trgovski naziv:	FX-N-06C040
Številka partije:	na embalaži
Vrsta namembnost izdelka:	in Spojniki iz umetnega materiala za pričvrščevanje kompleksnih sistemov toplotne izolacije z ometnimi maltami in prefabrikati toplotne izolacije zunanjih sten na betonsko ali zidno podlago
Proizvajalec:	Rawlplug S.A. ul. Kwidzyńska 6 51-416 Wrocław Tel: +48 (71) 32 60 100 Fax: +48 (71) 37 26 111 info@rawlplug.com www.rawlplug.com
Številka ETA:	ETA-12/0457
Izdal:	Instytut Techniki Budowlanej
Veljavno od:	2013-06-27
Veljavno do:	2018-01-25
Skladno z:	ETAG 014: Spojniki iz umetnega materiala za pričvrstitev izolacijskega sloja otoplitve zunanjih sten
Certifikat:	1488-CPD-0288/Z
Izdal:	1488
Veljavno od:	2013-02-19
Veljavno do:	2017-05-22
Ocena:	System 2+

Temeljna karakteristika skladno z: ETA-12/0457

Karakteristična tenzijska odpornost enega spojnika NRK [kN]							
Material podlage	Razred gostote ρ [kg/dm ³]	Minimalna odpornost na stiskanje f_b [N/mm ²]	Splošne opombe	Metoda vrtanja	NRK [kN]		
					FX-N-05	FX-N-06	FX-N-08
Beton C12/15			EN 206-1	Udarno	0,2	0,2	0,3
Beton C20/25 do C50/60			EN 206-1	Udarno	0,3	0,3	0,5
Polna keramična opeka npr. skladna z DIN V 105-100 / EN 771-1; Mz	$\geq 1,7$	30	Prečni prerez reduciran do 15% z navpično perforacijo do površine	Udarno	0,2	0,2	0,5
Silikatna opeka polna npr. skladna z DIN V 106 / EN 771-2; KS	$\geq 2,0$	20	Prečni prerez reduciran do 15% z navpično perforacijo do površine	Udarno	0,2	0,4	0,4
Silikatna opeka z luknjami npr. skladna z DIN V 106 / EN 771-2; KSL	$\geq 1,6$	12	Prečni prerez reduciran powyżej 15% z navpično perforacijo do površine. Debelina zunanje stene $\geq 30\text{mm}$	Vrtanje	0,3	0,3	-
Votlaki iz lahkega betona npr. skladni z DIN 18151-100 / EN 771-3; Hbl	$\geq 0,8$	2	Skladno s prilogo 5 debelina zunanje stene $\geq 30\text{mm}$	Vrtanje	0,2	0,3	0,3
LAC 20	$\geq 1,56$	20	EN 771-3	Vrtanje	0,2	0,3	0,5
ACC 2	$\geq 0,35$	2	EN 771-4	Vrtanje	-	0,1	0,1
Delni koeficient varnosti (1)				γ_M	2,0		

(1) V odvisnosti od državnih predpisov

Ta izjava o uporabnostnih lastnostih je bila sestavljena na izključno odgovornost firme Rawlplug S.A.

Podpisal(-a) v imenu firme Rawlplug S.A.:

Datum izdaje:
2013-11-20

Andrzej Owczarek
Vodja kakovosti

KIEROWNIK SHEQ
PEŁNOMOĆNIK DS JAKOŚCI

mgr inż. Andrzej Owczarek