

## IZJAVA O SVOJSTVIMA (DOP)

Naziv proizvoda

RÖFIX 510

Broj izjave o svojstvima i jedinstvena oznaka tipa proizvoda.

2175

Vrsta proizvoda

Standardni malter GP

Nameravana upotreba

Standardni malter (GP) za unutrašnju i spoljašnju primenu

Proizvođač

RÖFIX AG • Badstrasse 23 • A-6832 Röthis

Sistem ocenjivanja i provere stalnosti svojstava

Sistem 4

Objavljena svojstva

Bitne karakteristike	Karakteristike	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	A1	EN 998-1
Vodupojnost	W <sub>c</sub> 0	
Paropropustnost	15/35 (tablična vrednost)	
Prionjivost	≥ 0,32 N/mm <sup>2</sup> (na mestu loma B)	
Toplotna provodljivost	$\lambda_{10,suvo,mat} \leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=50% $\lambda_{10,suvo,mat} \leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ za P=90% (tablična vrednost)	
Trajnost	NPD	
Opasne materije	NPD	

**Prethodno utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova Izjava o svojstvima izdana je u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.**

Za proizvođača i u njegovo ime potpisuju:

Direktori: Thorsten Biba i Narsid Mujkić

ime i funkcija

Röthis, 2025-02-18

Mesto i datum izdavanja



Potpis